



SABBIE

pittura ruvida ad effetto sabbioso irregolare

Descrizione	Pittura pronta all'uso, composta di leganti sintetici in emulsione acquosa, sabbie fini, quarzi, coloranti, additivi, battericidi. peso specifico pH diluente	1,45-1,49 8-9 acqua
Caratteristiche	assorbimento d'acqua emissioni all'interno dei locali Sabbie contiene inerti granulari che danno alla pittura un aspetto ruvido	molto basso classificazione ambientale A
Sicurezza	senza obbligo di etichettaggio specifico	
Conservazione	1 anno negli imballi originari se magazzinato tra +5°C e +40°C	
Supporti	Sabbie si applica, all'interno o all'esterno, su supporti piani, puliti, sani ed asciutti. I prefabbricati non devono recare traccia di disarmanti, i fondi vecchi o sfarinanti devono essere puliti e consolidati. Gesso e legno devono essere trattati con un fissativo adatto. Non si applica su fondi soggetti a risalita di umidità.	
Norme di posa	L'applicazione e l'asciugamento del materiale devono effettuarsi tra + 5°C e + 35°C, al riparo da intemperie o sole eccessivo. Non utilizzare sulla stessa facciata prodotti di partite diverse.	
Applicazione	Passare una mano di Fixaquarz <i>grana fine</i> . Dopo asciugamento rimescolare bene Sabbie, senza diluirla, e distribuirla con brevi pennellate eseguite con pennello piatto. Le granelle presenti nella pittura tendono a precipitare sul fondo durante l'applicazione agitare di tanto in tanto la pittura. Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.	
Resa		5-6 m ² /lt

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023