



PEGASUS

peinture acryl-siloxane pour intérieur

Description	Peinture composée de: résine acrylique et siloxane en dispersion aqueuse, charges minérales, pigments résistants à la lumière, additifs, bactéricides, hydrofuges.	
	densité	1,68-1,72
	pH	8-9
	diluant	eau
Caractéristiques	AFNOR NFT 36-005 émissions dans l'air intérieur Peinture lisse mate, microporeuse très couvrante. S'applique à l'intérieur et à l'extérieur abrité. Utilisable pour travaux neufs et de rénovation Mate	famille I classe 7.b2 A
Sécurité	produit sans nécessité d'étiquetage spécifique	
Stockage	1 an en emballage d'origine, stocké entre +5°C et +40°C	
Supports	S'applique sur enduits, peintures ou revêtements neufs ou anciens en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support, plâtre, bois. Les supports doivent être propres, lisses et secs. Plâtre et bois doivent être traités avec un fixateur apte. Ne pas appliquer sur supports vernis, traités avec des hydrophobants superficiels ou sujets à des remontées d'humidité.	
Règles de pose	Appliquer entre +5°C et +35°C, à l'abri des intempéries ou du soleil excessif. Considérez que ces conditions doivent rester lors du premier séchage Ne pas utiliser de matériaux de lots différents sur un même mur.	
Application	Appliquer en deux couches. Passer le produit à la brosse, au rouleau, au pinceau ou bien par projection. Ne pas utiliser seaux de lots différents sur une même paroi.	
	dilution	1.ère couche ajouter 25% d'eau 2.ème couche ajouter 5-10% d'eau
	recouvrable	8-10 heures
Rendement		5-6 m2/lit sur 2 passes

Cette édition annule et remplace toute édition précédente. Il appartient à MM. Clients de s'assurer que ce document n'a pas été annulé par une édition ultérieure. Édition 2023